S72KL1F

1000 L tek hazne



Doğal biyolojik dönüşüm. Sensör verileriyle faz değerlendirmesi ve yapay zeka destekli proses kontrolü.

Hazne hacmi	**1000 L**
Ortalama günlük işleme	**Yaklaşık 330 L/gün**
Kurulu güç / ortalama çekiş	**25 kW / ~7,5 kW**
Dış ölçüler (G x D x Y)	**1400 x 2500 x 1600 mm**
Boş / dolu ağırlık	**2500 / 3500 kg**
Elektrik ihtiyacı	**400 V / 3 faz / 50 Hz**
Ortam çalışma sıcaklığı	**0-45 °C**
Kırıcı	**Dahili, çift şaftlı**
Operasyon / ısıtıcı	**Tam otomatik / elektrikli**
Operatör ekranı	**IP64 / 5 inch HMI**
Dış kaplama	**Korozyon korumalı**
Çıktı parçacık boyutu	**5-10 mm**
Hacim azaltımı	**70-80%**
Çevrim / boşaltma	**Ortalama 72 saat; bitişine YZ karar verir**
Ses düzeyi	**En fazla 85 dB**
Koku yönetimi	**Aktif karbon, su filtresi, deodorizer; bacasız**
Garanti	**Üretim hatalarına karşı 2 yıl**
Üretim	**Sakarya Teknokent, yerli üretim**

Çevrim: Hazne çevrim başında doldurulur, çevrim boyunca ekleme yapılmaz ve ortalama 72 saatte bir boşaltılır; doldurma dışında operatör işlemi gerekmez. Günlük işleme bu çevrime göre hesaplanan ortalamadır. Ortalama güç çekişi atığa göre değişir. Çıktının olgunlaştırılması ve kullanım uygunluğu ayrıca değerlendirilir.

Kontrol ve bulut: Gaz, kompost ve hazne sıcaklığı, nem ve ısı dengesi birlikte değerlendirilir. Aylık raporlar enerji, proses ve tahmini karbon göstergelerini içerir. Makine alımıyla ilk yıl tüm veri hatları ve raporlar ücretsizdir.

Kurulum: Düz beton zemin, korunaklı yerleşim, taşıma erişimi ve servis boşluğu saha değerlendirmesinde netleştirilir. Üretim hatalarına karşı 2 yıl standart garanti; isteğe bağlı yıllık bakım ve tam genişletilmiş garanti anlaşmaları. Tüm Türkiye'de uzaktan destek ve yerinde ziyaret. Ödeme: döviz bazlı leasing veya faizsiz 12 taksit.